



Thai

CS



Selen

Nicola Cacco



Doland

CS - Marani Lab



Dakota

Paolo Tarulli



Cactus

Monica Graffeo
Emanuele Roder

Visual design: Paolo Celotto | Photography:Valentina Iaccarino

CS
NEWS
2017

CS fornisce prevalentemente schiumati non rivestiti. Le parti schiumate sono realizzate in poliuretano ignifugo: la densità può variare da 50 a 80 gr/lt. Eventuali personalizzazioni possono essere definite per ogni singolo prodotto in funzione di lotti di produzione al fine di raggiungere portanza e durezza diverse.

CS mainly supplies uncoated foam items. The foamed parts are in fireproof polyurethane: density varies from 50 to 80 gr/lt. Each individual product can be customized according to production batches in order to achieve different lift and firmness.

CS liefert vorwiegend geschäumte, nicht bezogene Bausätze. Diese Schaumbauteile bestehen aus feuerhemmendem Polyurethan: die Materialdichte beträgt zwischen 50 und 80 Gr./Lt. Auf Wunsch können für einzelne Produkte und bei vereinbarten Abnahmemengen kundenspezifische Wünsche berücksichtigt werden, um die gewünschte Tragfähigkeit und den erforderlichen Härtegrad zu bieten.



stampaggio
poliuretano
dal 1998

moulding of
polyurethane
since 1998

PU Formschaum
Herstellung
seit 1998

Doland

CS - Marani Lab



Doll

CS



Bonn

Nicola Cacco



Clara

CS



Mac's

CS



Raffa

CS



Space

CS



Boston

CS



Nicol

CS - Delpin Design



Manila

CS - Delpin Design



Mclaren

CS

